

GBP



Løftesøyle TL18 Singel 500 mm Ned

Artikkelnr. 42-484-0001

Produktinformasjon

Ytre profil	ned
Ant. søyler	1-singel
Kapasitet (kg)	200
Maks. belastning/kolonne(N)	2000
Høydeområde eks. plate (mm)	670 - 1170
Løfthastighet (mm/sek)	22
Maks dynamisk bøyningmoment (Nm)	250
Maks statisk bøyningmoment/kolonne (Nm)	500

Beskrivelse

TL18 løftesøyle med løfthøyde 500 mm, denne utgave er 1-single-søyle med ytre profil ned.

TL18 er en kraftig, elektrisk drevet løftesøyle i ekstrudert aluminium beregnet for bruk i verksted og industri. Du velger selv om du ønsker ytre profil opp eller ned. Hver søyle leveres med forsinket gulv-og topplate (257 x 195 x 8 mm) for sikker og stødig drift, og har arbeidshøyde 670 - 1170 mm (uten bordplate).

Løfthastighet er 22 mm/sek uten belastning og elektronisk styreboks er inkludert, avhengig av utførelse. Velg ønsket kontrollenhet, hånd- eller fotkontroll. Søylene er sertifisert etter standarder IEC60601-1, ES60601-1, IEC60601-1-2, UL73 & EMC.