

GBP



## Løftesøyle TL3 Singel 700 mm

Artikkelnr. 42-488-0001

### Produktinformasjon

Ytre profil	ned
Ant. søyler	1-singel
Kapasitet (kg)	200
Maksimum. Last inn/kolonne(N)	2000
Høydeområde eks. plate (mm)	520 - 1220
Løfthastighet (mm/sek)	34
Maks dynamisk bøyningmoment (Nm)	1000
Maks statisk bøyningmoment/kolonne (Nm)	2000

### Beskrivelse

TL3 løftesøyle med løfthøyde 700 mm, denne utgave er 1-single-søyle med ytre profil ned.

TL3 er en kraftig, elektrisk drevet løftesøyle i ekstrudert aluminium beregnet for bruk i verksted og industri. Til hver søyle må det bestilles 2 stk. forsinket gulv-og topplate (257 x 195 x 8 mm) for sikker og stødig drift. Bordet har arbeidshøyde 520 - 1220 mm (uten bordplate).

Løfthastighet er 34 mm/sek uten belastning og elektronisk styreboks er inkludert, avhengig av utførelse. Velg ønsket kontrollenhet, hånd- eller fotkontroll. Søylene er sertifisert etter standarder IEC60601-1 & EMC.